

RJ45 - RS485 DÖNÜŞTÜRÜCÜ

ISO-CON100

ISO-CON100, endüstriyel otomasyon ve haberleşme sistemleri için tasarlanmış yenilikçi bir cihazdır. 2,5 kV izolasyon koruması ile RJ45 - RS485 dönüşümü sağlar. Bu cihaz, özellikle PLC, RTU gibi hassas iletişim ve otomasyon cihazlarını elektriksel dalgalanmalara ve ani gerilim yükselmelerine karşı korumak ve güvenilir çalışmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

ISO-CON100, yalnızca elektriksel darbelere karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda RS485 hattını da regüle eder.



GENEL

Besleme Gerilimi	18 – 30 V DC
Tüketim	240mW
Çalışma Sıcaklığı	-25°C... +70°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C... +70°C
Koruma Sınıfı	IP30 & IK-07
İzolasyon	2.5 kV

FONKSİYONLAR

Uygulama	İzole RS485 Dönüşümü 4 Farklı Baud Rate Seçimi 9600,19200,38400,115200
Haberleşme	RJ45(RS485) <--> RS485

BOYUTLAR

Yükseklik x Genişlik x Derinlik	86 x 36 x 59 mm
Ağırlık	60 gr
Montaj	DIN Ray

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel Tesisler
Güneş Enerji Santralleri
Hidroelektrik Santralleri
Rüzgar Enerjisi Santralleri

BAĞLANTI ARAYÜZLERİ

Güç Girişi	1 Port
RS485	1 Port
RJ45	1 Port

