

AKÜ REDRESÖR GRUBU

RAG24

İnotel RAG24 model akü redresör grubu 24 VDC endüstriyel güç ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan; içinde doğrultucu, akü ve filtre grubunu barındıran kesintisiz DC güç kaynağıdır. İnotel RAG24 serisi redresör, yenilikçi güç elektroniği mühendisliği teknikleri ile geliştirilmiştir. Bu sayede RAG24 kullanıcılarına;

- Yüksek verim,
- Uzun ömür,
- Uygun maliyet,
- Yüksek kararlılık sunmaktadır.

GENEL

Çalışma Sıcaklığı	-20°C...+55°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C...+55°C
Bağıl Nem	%95
Koruma Sınıfı	IP22
Soğutma	Cebri

BOYUTLAR

Yükseklik x Genişlik x Derinlik	290 x 390 x 620 mm
Ağırlık	52 kg

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Giriş Gerilimi	230 Vac (+/- %20)
Maksimum Giriş Akımı	6A
Maksimum Giriş Gücü	1.125 VA
Çıkış Gerilimi	21-27.6 Vdc
Maksimum Çıkış Akımı	25 A
Maksimum Çıkış Gücü	675 W
Güç Faktörü	>0.8
Verimlilik	>%75
Akü Şarj Akımı	2.6 A

TEST & SERTİFİKASYON

TEDAŞ-MLZ/2018-065.A



DOKUNMATİK PANEL VE LED GÖSTERGELER

Ekran	2.8" TFT-LCD dokunmatik panel
Menüler	Sistem/Alarm/Kurulum
Fonksiyonlar	Akım sınırlama Gerilim ayarı Derin deşarj koruma Soft start özelliği Akü şarj akımı ve toplam sistem akımını birbirinden bağımsız ayarlayabilme Akü bakım programları Sıcaklık değerleri Akü tam, normal ve otomatik şarj modu
LED'ler	MCB Konum ve Alarm LEDler

BAĞLANTI ARAYÜZLERİ

Haberleşme	MODBUS için 1x RS485 portu
Röle Çıkışı	16x SPDT (NO/NC) 5 A 30 Vdc 10 A 277 Vac

KULLANIM ALANLARI

Trafo Merkezleri
Alçak Gerilim Panoları
SCADA Sistemleri
Otomasyon Sistemleri
Endüstriyel Tesisler
Elektrik Üretim Tesisleri

